

安全データシート

 改訂日:2017年9月4日
Rev. 1

1 化学品及び会社情報

【化学品の名称】
 製品名 (製品番号) : UniCel DxC SYNCHRON Systems HDL Calibrator (B23634)
 シリーズ : シンクロンシステム
【提供者の情報】
 会社名 : ベックマン・コールター株式会社
 住所 : 〒135-0063 東京都江東区有明三丁目5番7号 TOC 有明ウエストタワー
 担当部門 : 品質・薬事統括部門
 電話番号 : 0120-566-730
 Fax 番号 : 03-5530-8638

2 危険有害性の要約

下記による分類
 *EC1272/2008(CLP/GHS) : 水生環境慢性有害性、区分3
 *EC 指令 1999/45/EC
 及び 67/548/EEC
 *US-OSHA (HCS 29 CFR
 1910.1200)
 絵表示又はシンボル
 下記に準拠 : なし
 *EC1272/2008(CLP/GHS)
 *US-OSHA
 *UN GHS
 注意喚起語 : なし
 危険有害性情報 : H412 長期継続的影響により水生生物に有害。

注意書き
【安全対策】 : P273 環境への放出を避けること。
【応急措置】 : なし。
【保管】 : なし。
【廃棄】 : P501 地域の規制に従って内容物/容器を廃棄すること。

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 : 混合物

成分情報

化学名	化学式 CAS 番号	含有量	官報公示整理 番号
アジ化ナトリウム	NaN3 26628-22-8	0.3%	1-482

安全データシート

UniCel DxC SYNCHRON Systems HDL Calibrator

製品番号: B23634

Rev.1

4 応急措置

吸入した場合	: 被災者を空気の新鮮な場所に移してください。呼吸が停止している場合は直ちに人工呼吸を行い医師の手当てを受けてください。
目に入った場合	: もし本品が目に入った場合、緩やかな水道水で15分以上まぶたを開けて目を洗ってください。痛みや刺激が生じた場合は医師の手当てを受けてください。
皮膚についた場合	: 皮膚に触れた場合、大量の水で15分以上洗い流してください。痛みや刺激が生じた場合には医師の手当てを受けてください。
飲み込んだ場合	: 摂取した場合は水で口をよく洗ってください。刺激や不快感が生じた場合は医師の手当てを受けてください。
急性及び遅延性の最も重要な症状／影響	: 有害な症状又は影響は確認されていません。
応急処置及び必要とされる特別な処置の指示	: 特別な治療や処置は必要ありません。

5 火災時の措置

可燃性特質	: 不燃性水溶液
消火剤	: 火災では二酸化炭素 (CO ₂)、粉末消火剤、噴霧水又は泡消火剤を用いる。大規模火災では周辺火災に適した消化剤を用いる。
物質／混合物から生じる特別な危険有害性 特別な火災及び爆発危険性	: 特別な危険有害性は確認されていません。
有害燃焼生成物	: 本製品からは重大な危険性のある燃焼生成物は発生しません。
消火作業への注意保護具	: すべての薬品火災では消防隊員に自給式の呼吸装置を推奨します。

6 漏出時の措置

人体に対する予防措置	: 本品はヒト由来物質を含有しているため感染の危険性があるものとして注意して取り扱ってください。清掃手順は防護のための一般安全ガイドラインを遵守してください。 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
環境に対する予防措置	: 漏出液を容器に回収し、他への流出を防いでください。 未希釈製品が下水、地表水又は地下水に入らないようにしてください。
流出及び漏出時の措置	: 飛び散った物質は完全に掃き、処分に適した容器に入れてください。粉塵を発生させないようにしてください。

7 取扱い及び保管上の注意

安全な取扱いのための予防措置	: 本品は感染の危険性があるものとして注意して取り扱ってください。本品を使用する際には一般的な注意事項に従ってください。
混触危険性を含む安全な保管条件	: 製品の品質を維持するため製品ラベルの記載内容に従い保存してください。強酸、強塩基、強酸化剤及び不適合物質（セクション 10）から離して保管してください。

安全データシート

UniCel DxC SYNCHRON Systems HDL Calibrator

製品番号: B23634

Rev.1

8 暴露防止及び保護措置

設備対策	: 特別な設備は必要ありませんが、換気に心懸けてください。
保護眼鏡	: 目に入らないように保護眼鏡を着用してください。
保護手袋／保護衣	: 皮膚の防護のため、不浸透性手袋（ニトリル又は相当品）の着用をお勧めします。
呼吸用保護具	: 通常の使用条件では、本品の使用には保護マスク等の制約はありませんが、換気が適切に行われず過剰量の暴露のおそれがある場合は、資格を有する専門家に保護マスク等の使用を相談してください。

9 物理的及び化学的性質

外観等	: 凍結乾燥品（調製後は液体）	溶解性	
色	: 薄黄色	水	: 混和
透明度	: 透明	有機溶媒	: 未定・不明
臭気	: 無臭	n-オクタノール／水	: 未定・不明
pH	: 6.5～7.5	分配係数	
融点	: 未定・不明	自然発火温度	: 適用外
沸点	: 未定・不明	分解温度	: 未定・不明
引火点	: 適用外	揮発性	: 適用外
蒸発率	: 未定・不明	蒸気圧	: 未定・不明
燃焼性（固体,気体）	: 適用外	粘度	: 未定・不明
燃焼又は爆発範囲	: 適用外	爆発性	: 適用外
囲の上限・下限		酸化性	: 適用外
蒸気密度	: 未定・不明		
比重（水=1.0）	: 1.00@20°C		

10 安定性及び反応性

反応性	: 追加の関連情報なし。
化学的安定性	: 本品は推奨する保管条件で安定です。
危険有害反応性の可能性	: 本製品にはアジ化ナトリウムが含まれており、排水管に一般的に使用されている鉛や銅と繰り返し接触すると、衝撃に高い感度を示す化合物が蓄積する場合があります。アジ化ナトリウムは重金属と化合して爆発性化合物を形成します。
避けるべき条件	: 製品の性能を維持するために、強酸や強塩基、強酸化剤から遠ざけてください。熱や直射日光に触れないようにしてください。
混触危険物質	: 金属及び金属化合物。
有害な分解生成物	: ラベルの記載に従い保存した場合、本品の有効期間中には既知の危険有害物質を生成することはありません。

11 有害性情報

危険有害成分の毒性データ アジ化ナトリウム	: 経口 ラット ; LD50 27 mg/kg
被曝の主要経路	: 一般的には、吸引、誤飲及び目／皮膚との接触があります。感染性物質に特有の経路としては、皮膚の刺傷、傷口、粘膜への接触及びエアロゾルの吸引が考えられます。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	: データなし。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	: データなし。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: データなし。
発がん性	: ACGIH（米国産業衛生専門家会議）、IARC（国際がん研究機関）、NTP（米国国家毒性プログラム）、OSHA 又は 1272/2008/EC 規則において、本品の成分は発癌物質として記載されていません。

安全データシート

UniCel DxC SYNCHRON Systems HDL Calibrator

製品番号: B23634

Rev.1

生殖細胞変異原性	: データなし。
生殖毒性	: データなし。
特定標的臓器毒性、単回ばく露	: データなし。
特定標的臓器毒性、反復ばく露	: データなし。
吸引性呼吸器有害性	: データなし。
その他の情報	: 本品はヒト由来物質を含有しているため感染の危険性があるものと考えてください。

1 2 環境影響情報

生態毒性	
淡水生物	: ニジマス（魚類）；96 時間 LC50 0.8 mg/L : ブルーギル（魚類）；96 時間 LC50 0.7 mg/L : ファットヘッドミノー（魚類）；96 時間 LC50 5.46 mg/L（流水）
マイクロトックス	: 情報なし。
ミジンコ	: 情報なし。
淡水藻類	: 情報なし。
残留性と分解性	: 本品では未定。
生物蓄積性	: 本品では未定。
土壤中の移動度	: 本品では未定。
PBT 及び vPvB 評価の結果	: 本品では未定。 PBT（難分解性、生体蓄積性、毒性を有する物質）：該当しない。 vPvB（極めて難分解性、高い生物蓄積性を有する物質）：該当しない。

1 3 廃棄上の注意

製品の廃棄	: アジ化ナトリウムは保存剤として用いられますが、金属製排水管内で爆発性化合物を生成することがあります。 アジド化合物が蓄積する可能性を回避するため、未希釈の試薬を廃棄した後は排水管を水で洗い流します。アジ化ナトリウムは地方自治体の規定に従い適切に廃棄してください。 生体有害物質のおそれがあるので、バイオハザード廃棄物として現地の公害防止法及び該当する法令に従って処分してください。現地の該当局、又は認可を得た廃棄物処理会社に問い合わせて、確実に法令を順守してください。
包装の廃棄	: 使用済み／未使用の廃棄物及び汚染された包装は国や地方自治体の規定に従い廃棄してください。

1 4 輸送上の注意

国連番号	: 1687
クラス（国連分類）	: クラス 6.1（毒物）
容器等級	: II
環境有害性	: 海洋汚染物質 非該当
注意事項	: 運搬に際しては容器に漏れないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷くずれの防止を確実に。直射日光を避ける。

安全データシート

UniCel DxC SYNCHRON Systems HDL Calibrator

製品番号: B23634

Rev.1

15 適用法令

毒物及び劇物取締法	: 毒物 (法第2条、指定令第1条第1号)
労働安全衛生法	: 非該当
化学物質管理促進法 (PRTR法)	: 非該当
大気汚染防止法	: 非該当
水質汚濁防止法	: 非該当
土壌汚染対策法	: 非該当

16 その他の情報

引用文献

NITE 化学物質総合情報提供システム http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop

厚生労働省 職場のあんぜんサイト

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds_label/label_howmade.html

BECKMAN COULTER 安全性データシート

作成日: 2017年9月4日

注意

ベックマン・コールター社はここに記載した内容について有効かつ正確であると考えていますが有効性、正確性あるいは通用性を保証、もしくは明言するものではありません。当社はこの内容又は製品の使用に関し、法的責任もしくは他のいかなる責任を負うものではありません。また、危険有害物質の廃棄は地域ごとの法律、規則に規制されることがあります。

詳細については最寄りのベックマン・コールター株式会社営業所までお問い合わせください。